

## 仕様

型式	NS-38VA (38万画素)	
映像信号方式	NTSC方式	
映像出力	1.0Vp-p / 75	
走査方式	2:1 インターレース方式	
解像度	水平480TV本以上	
最低被写体照度	1.5 lx (F1.2)	
S/N比	50dB以上	
ガンマ特性	0.45	
撮像素子	1/3インチ CCDインターライン補色モザイクフィルター	
有効画素数	768(H) × 494(V)	
同期方式	内部同期	
アイリスコントロール	DC IRIS:	「1/100秒固定シャッター(FL-ON時)」 「1/60秒固定シャッター(FL-OFF時)」
	AES:	1/60 ~ 1/20,000秒リニアシャッター
逆光補正	ハイライトスライス + 下部測光方式	
オートホワイトバランス	オートトラッキングホワイトバランス	
レンズマウント	CSマウント	
電源	AC24V ± 10% (50Hz ± 1% / 60Hz ± 1%) DC12V ± 10% (AC24V / DC12V自動切替)	
消費電力	3.5W以下	
動作温度	-10 ~ +50	
保存温度	-20 ~ +60	
動作相対湿度	85%以下(但し結露しないこと)	
保存湿度	95%以下(但し結露しないこと)	
外形寸法	60(W) × 54(H) × 103.3(D) mm	
重量	300g	
入出力端子	映像出力端子:	BNC
	電源入力端子:	端子台
	オートアイリス出力端子:	中央無線製(D4-151N-100) / 同等品
スイッチ	アイリスコントロール切替:	DC / AES
	フリッカーレス切替:	FL / OFF
	逆光補正:	BLC / OFF
調節ボリューム	DCアイリスレベル調整(DCアイリスモード時のみ有効)	

