

仕様

型式	KV-D65
カラー方式	NTSC方式準拠
撮像素子	1/3型インターライン転送CCD
有効画素数	有効画素数
組合せ電源ユニット	マルチユニット MU-C601形
	マルチユニット MU-C604形
	自動映像切換器 CS-C604形
	カラー4画面切換器CS-Q660形
走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz
	垂直:59.94Hz
色副搬送波周波数	3.579545MHz
同期方式	外部同期・内部同期(自動切換)
	外部同期(マルチユニットまたは自動映像切換器、4画面映像切換器から同期パルス供給)
映像信号出力	VBS :1.0Vp-p
	BNCコネクタ:電源入力に重畳
	RCAジャック:電源とは別系統に出力/映像確認用
信号対雑音比(S/N)	48dB以上
解像度	水平:480TV本 垂直:350TV本(中心部)
最低被写体照度	1.5 lx(F1.2 3200K AGCゲイン最大時)
AGC	NORM(+30dB) / HIGH(+36dB) 切換え可能
	ON / OFF: 切換え可能
フリッカーレス	OFF: 1 / 60s
	ON: 1 / 100s
逆光補正	BLC ON / OFF 切換え可能
オートアイリスレンズ	DC駆動方式(ガルバノメーター方式)
	推奨レンズは別途
	コネクタ:角型4ピン(JEITA仕様)
ホワイトバランス制御	ON(ATW) / OFF(HOLD) 切換え可能
レンズマウント	C/CSマウント(Cマウント用リング付属品)
カメラマウント	1 / 4インチ 20UNC(底面、天面に取付可能)
ケーブル延長距離	500m(7C - 2V使用時)
周囲温度	-10 ~ +50 80%RH以下