

## 仕様書

メ-カ-	韓国大手 L社
型式	LVC-S60NM
TV方式	NTSC
総画素数/有効画素数	27万画素/25万画素
撮像素子	1/3型 インタ-ラインカラ-CCD
レンズマウント	CSマウント (アダプタ-によりCマウント可能)
信号処理	デジタル信号処理
走査方式	2:1インタ-レース
同期方式	内部同期/外部同期(ラインロック)
垂直走査周波数	59.94Hz(VD)
水平解像度	330本
S/N比	50dB以上
標準照度	2000ルクス(5100°K)
最低被写体照度	0.4ルクス(F:1.0)
映像出力	1Vp-pコンポジット(75 )
逆光補正	手動 ON/OFF
AGC	ON(最大30dB)/OFF(最大10dB)
シャッタ-スピード	電子シャッタ-時(1/60~1/10000)
フリッカ-レスモード	手動 ON/OFF
ホワイトバランス	ATW/HOLD
露出	DCアイリスメ-タ-/ビデオアイリスメ-タ-/電子シャッタ-(最大1/1000000)
電源	DC12V±10%/AC24V±10%
消費電力	3.5W
動作周囲温度	-10 ~ 50 (湿度:0%RH~60RH)
保存温度	-20 ~ 60 (湿度:0%RH~85RH)
質量	約300g
外形寸法	55(H)×56(V)×123(D)mm