

## 仕様

型番	LVC-S20HM
TV方式	NTSC方式に準拠
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素
撮像素子	1/3型インターラインカラーCCD
レンズマウント	C/CSマウント 切換え型
オートアイリス	DCアイリス、ビデオアイリス [スイッチで選択]
信号処理	デジタル信号処理 [DSP]
デジタルズーム	2倍
走査方式	2:1 インターレス
同期方式	内部同期/外部同期 [VS/VD/ラインロック]
垂直走査周波数	59.94Hz [VD]
水平解像度	480本
S/N比	48db以上
標準照度	2000ルクス [3200K]
最低照度	0.01ルクス [30IRE, F: 1.4]
映像出力	1.0 Vp-p, 75 Ω, BNC
ゲインコントロール	オン / オフ
電子シャッター	1/60 ~ 1/10,000
シャッタースピード	8段階(フリッカーレス機能あり) [標準 1/60]
ホワイトバランス	ATW / AWC / PushAuto
逆光補正	オン / オフ
明るさ調整 (Bright Control)	手動UP/Down
モーションディテクター機能	TTL OUT [Low Active]
Wide Burst	オン / オフ
Sharpness	Normal / Soft / Sharp
電源	DC12V, AC24V
消費電力	4W
動作周囲温度	-10 ~ 60
Storage温度	-20 ~ 60
質量	430g
外形寸法	66(W) × 58(H) × 136(D)mm