

仕様

型式		NS-38DN
映像信号方式		NTSC方式
映像出力		1.0V _{p-p} / 75
走査方式		2:1 インターレース方式
解像度		水平480TV本以上
最低被写体照度		0.16lx(F1.2)夜モード、白黒 (赤外照明併用の場合 0.00lx(F1.2)夜モード、白黒)
S/N比		50dB以上
ガンマ特性		0.45
撮像素子		1/3インチ CCDインターライン補色モザイクフィルター
有効画素数		768(H) × 494(V)
同期方式		内部同期
アイリスコントロール	DC IRIS:	「1/100秒固定シャッター(FL - ON時)」 「1/60秒固定シャッター(FL - OFF時)」
	AES:	1/60 ~ 1/20,000秒リアシャッター
逆光補正		ハイライトスライス + 下部測光方式
オートホワイトバランス		オートトラッキングホワイトバランス
レンズマウント		CSマウント
電源		AC24V ± 10% (50Hz ± 1% / 60Hz ± 1%)
		DC12V ± 10% (AC24V / DC12V自動切替)
消費電力		3.5W以下
動作温度		-10 ~ +50
保存温度		-20 ~ +60
動作相対湿度		85%以下(但し結露しないこと)
保存湿度		95%以下(但し結露しないこと)
外形寸法		60(W) × 54(H) × 103.3(D) mm
重量		300g
入出力端子		
映像出力端子:		BNC
電源入力端子:		端子台
オートアイリス出力端子:		中央無線製(D4 - 151N - 100) / 同等品
白黒固定端子:		端子台
スイッチ	アイリスコントロール切替:	DC / AES
	フリッカーレス切替:	FL / OFF
逆光補正:		BLC / OFF
調節ボリューム		DCアイリスレベル調整(DCアイリスモード時のみ有効)