

品名 スイッチャー
 型式 SDQ-420
 品番 01208

< 主な仕様 >

TV方式	NTSC方式に準拠
映像入力	映像8CH:VBS、1Vp - p、75 Ω 、BNC \times 8 VCR:VBS、1Vp - p、75 Ω 、BNC \times 1
映像出力	映像ループスルー:VBS、1Vp - p、75 Ω 、BNC \times 8 VCR:VBS、1Vp - p、75 Ω 、BNC \times 1 モニター:VBS、1Vp - p、75 Ω 、BNC \times 1
画面表示モード	1画面:720 \times 480、4分割画面:360 \times 240 垂直分割画面:360 \times 480、水平分割画面:720 \times 240 PIP内挿画面:180 \times 120、ズーム画面:360 \times 240
映像表示レート	リアルタイム、30F/秒
映像シーケンス切替時間	1画面及び4分割画面:1~9秒、スキップ機能
ビデオロス検出	ブザー告知
ID表示	8文字/チャンネル
カメラ日時表示	年/月/日/時/秒(表示方法3種類:年/月/日、月/日/年、日/月/年)
フリーズ機能	4分割画面、各チャンネル映像及び再生映像のフリーズ
デジタルズーム	2倍(再生映像)
アラーム入力	8CH、TTLレベル、(NO/NC選択)、25ピンD-sub
アラーム出力	1CH、接点(NO/NC選択)0.5A/AC120Vあるいは1A/DC24V
アラーム保持時間	1~99秒(設定可能/初期設定:10秒)
リモートコントロール	RS-232C及び有線
電源/消費電力	DC12V/4A(電源アダプター使用)
動作周囲湿度	10%~90%(RH、非結露)
動作/保存周囲温度	0~+50 / -40~+60
外形寸法	280(W) \times 44(H) \times 200(D)mm
質量	約1.5kg
付属品	取扱説明書、電源アダプター(AC100V-250V、50/60Hz) ラックマウント取付金具、取付用ネジ

< 寸法図 >

